

Un portillon intégré permet d'entrer et de sortir des locaux sans devoir soulever le tablier de porte. Cette solution permet en outre de limiter les déperditions de chaleur et épargne les portes dont la durée de vie se trouve prolongée.

La mise en place de portes **ALUTECH** intégrant un portillon est un atout pour l'amélioration des performances globales du produit

1. Design du profilé à encadrement étroit (40 mm) confère au portillon un aspect élégant
2. Les bouchons obturateurs en plastique disposés entre les panneaux du tablier empêchent la formation d'interstices et offrent une protection anti-pince doigts
3. Le ferme-porte intégré évite un affaissement des charnières dues aux surcharges et garantit ainsi au produit longévité et fiabilité
4. Un avant-toit protège de la pluie et empêche l'eau de pénétrer dans les espaces intérieurs
5. Pour votre confort d'utilisation, le portillon est pourvu de poignées ergonomiques. Un capteur électromagnétique permet de couper le moteur au cas où le portillon serait ouvert ou entrouvert.

Le portillon intégré est disponible en 3 modèles à seuil plat, seuil bas ou seuil standard.

Le portillon à seuil standard (145 mm) bénéficie d'une structure renforcée et convient aux portes de très grandes dimensions.

Le portillon à seuil bas (100 mm) répond aux normes de sécurité incendie et peut donc être installé sur les issues de secours. Le portillon à seuil plat (20 mm) rend l'utilisation des portes encore plus aisée, en permettant le passage d'un diable ou d'un vélo. Ce type de portillon convient également pour les issues de secours.



Installation ajustée



Une gamme riche de designs